

ASSIS-DEBOUT SOUDEUR

SI26A006

Environnement : industrie, laboratoire, production.
Pour un confort optimal et une grande liberté de mouvement au travail.

- Assise suspendue, réglable en hauteur et en inclinaison.
- Dossier anatomique oscillant, réglable en hauteur et en inclinaison.
- Piètement en acier époxy noir, Ø 630 mm.
- Revêtement en croûte de cuir tanné au chrome, résistant aux étincelles.
- Hauteurs disponibles : H1 à H3.



Caractéristiques techniques :

Assise en forme de selle postformée de 400 x 420 mm (L x P), composée d'une ossature en hêtre multiplis de 20 mm et suspendue par des sangles élastiques. Dossier galbé de 400 x 250 mm (L x H). L'assise et le dossier sont garnis de deux mousses haute densité différenciées, sans CFC.

Procédé de longévité par double encollage de la mousse de garnissage et du revêtement en croûte de cuir orange tanné au chrome, résistant aux étincelles. L'assise et le dossier sont équipés d'un mécanisme asynchrone permettant le réglage indépendant de l'inclinaison de l'assise (+5°/-6°) et du dossier (+10°/-18°), conforme à la norme EN 1335, avec blocage dans toutes les positions selon les besoins de l'utilisateur. Ce mécanisme favorise une posture assis-debout confortable et ergonomique.

Le dossier oscillant est réglable en hauteur et en inclinaison.

Le réglage de la hauteur d'assise est assuré par un vérin pneumatique à gaz avec amortisseur d'assise, finition époxy noir, conforme à la norme Classe IV – DIN 4551. Piètement de sécurité à 5 branches en acier époxy noir, Ø 630 mm, équipé au choix :

- de roulettes Ø 60 mm, dont 2 avec palette de frein, en tôle d'acier formée et zinguée, avec bandage en caoutchouc thermoplastique gris non tachant pour sols durs ;
- ou de patins antiglisse.

L'ensemble est conforme aux normes européennes en vigueur.

Encombrement H1 : L 630 x P 630 x H 430/560 mm (roulettes)

Encombrement H2 : L 630 x P 630 x H 490/680 mm (roulettes)

Encombrement H3 : L 630 x P 630 x H 560/810 mm (patins)

