

ASSIS GENOUX-TIBIAS

Assise inclinable avec empreinte et translation

SI26A007

Bien-être et ergonomie au travail
Assise anatomique inclinable et réglable en 3D, en hauteur, inclinaison de 0 à 35° et profondeur
Appui genoux-tibias réglable en 3D, en hauteur, en inclinaison et en profondeur
Hauteurs : H1 et H2
Revêtement : tissu non feu M1 noir ou gris chiné. Autres revêtements et coloris : nous consulter
Coloris les plus vendus : Noir, gris, bleu, rouge ou bicolore



Options confort : membrane biocéramique, mousse HR confort ou viscoélastique



Caractéristiques techniques :

Structure en tubes d'acier mécano-soudés avec mécanisme d'articulation de l'assise, support genoux-tibias et système de translation de l'assise, finition époxy noir satiné.

Assise anatomique réglable en inclinaison de 0 à 35° par un mécanisme blocable dans toutes les positions. Réglage de la profondeur d'assise par translation sur cinq positions et réglage de la hauteur par vérin pneumatique à gaz avec amortisseur d'assise, conforme à la norme Classe IV – DIN 4551.

Support genoux-tibias articulé par une suspension spécifique en caoutchouc, réglable en hauteur indépendamment de l'assise par coulissement sur l'axe vertical et blocable par vissage. Deux positions de fixation sont possibles. La profondeur de l'appui genoux-tibias est également réglable par coulissement et blocable par vissage.

L'angle oscillant de l'appui genoux-tibias est ajustable grâce à deux silentblocks, afin de s'adapter à la position de travail et à la morphologie de l'utilisateur.

La répartition de la masse du corps entre l'assise inclinée et le support genoux-tibias de forme trapézoïdale favorise la bascule naturelle du bassin vers l'avant, soulage les tensions dorsales et contribue au redressement naturel de la colonne vertébrale.

Assise garnie d'une mousse haute densité sans CFC associée à une mousse HR de confort.

Revêtement standard en tissu non-feu M1 : noir KU33 ou gris chiné KM34. Autres revêtements et coloris disponibles (voir nuancier).

Procédé de longévité par double encollage de la mousse de garnissage et du revêtement, disponible en tissu non-feu M1 ou en vinyle expansé non-feu M2 de la gamme.

Piètement de sécurité à 5 branches en aluminium poli, Ø 670 mm, équipé de roulettes Ø 60 mm à finition façon jante aluminium ou, sur demande, de patins antiglis. L'ensemble est conforme aux normes européennes en vigueur.

Assise : L 460 x P 410 / mousse 40 kg/m³ ép. 40 mm

Support-genoux : L 460 x P 270 / mousse 50 kg/m³ ép. 60/120 mm

Encombrement H1 : L 680 x P 750 x H 580/710 mm

Encombrement H2 : L 680 x P 750 x H 640/830 mm



← Ø 670 →