



GERBEUR ÉLECTRIQUE LITHIUM MÂT POUTRE

- Capacité de 1,2 tonne
- Parfait pour les applications légères à modérées
- Compact, léger et maniable
- Batteries Li-ion à charge rapide
- Chargeur intégré 25 Ah
- Carte d'accès RFID
- Très grande visibilité grâce à son mât poutre



Modèle		GB26A021	GB26A022	GB26A023
Capacité nominale	Q (kg)	1200	1200	1200
Centre de gravité	C (mm)	600	600	600
Poids avec batterie	kg	437	477	497
Hauteur d'élévation	h3 (mm)	714	1514	1914
Hauteur du mât abaissé	h1 (mm)	1130	1930	2330
Hauteur du timon bas / haut	h14 (mm)	710 / 1150	710 / 1150	710 / 1150
Longueur hors tout	l1 (mm)	1710	1710	1710
Longueur sans fourches	l2 (mm)	560	560	560
Largeur hors tout	b1 (mm)	800	800	800
Dimensions d'une fourche	s/e/l (mm)	60 / 180 / 1150	60 / 180 / 1150	60 / 180 / 1150
Largeur extérieure des fourches	b5 (mm)	570	570	570
Garde au sol	m2 (mm)	24	24	24
Rayon de giration	Wa (mm)	1350	1350	1350
Vitesse de déplacement sans / avec charge	km/h	4,5 / 4,2	4,5 / 4,2	4,5 / 4,2
Vitesse d'élévation sans / avec charge	mm/s	140 / 110	140 / 110	140 / 110
Vitesse d'abaissement sans / avec charge	mm/s	130 / 110	130 / 110	130 / 110
Pente admissible sans / avec charge	%	10 / 5	10 / 5	10 / 5
Frein de service		électromagnétique		
Moteur de traction, puissance S2 60 min	kW	0,65	0,65	0,65
Moteur d'élévation, puissance S3 10%	kW	2,2	2,2	2,2
Tension / capacité batterie	V/Ah	24 / 60 li-ion	24 / 60 li-ion	24 / 60 li-ion
Niveau sonore	db (A)	<70	<70	<70

