



GERBEUR SEMI-ÉLECTRIQUE A PIETEMENT ENCADRANT

- Capacité de levage de 1 tonne
- Grande autonomie grâce à sa batterie de 150 Ah
- Déplacement manuel et levée électrique
- Très maniable
- Hauteur d'élévation allant jusqu'à 3000 mm selon les modèles
- Robuste et performant
- Compact et puissant
- Chargeur intégré



Modèle		GB26A037	GB26A038	GB26A039
Capacité nominale	Q (kg)	1000	1000	1000
Centre de gravité	C (mm)	600	600	600
Poids de batterie	kg	630	630	630
Matière des roues		nylon / PU	nylon / PU	nylon / PU
Dimensions roues motrices	mm	Ø 180 x 50	Ø 180 x 50	Ø 180 x 50
Dimensions galets avant	mm	Ø 80 x 93	Ø 80 x 93	Ø 80 x 93
Hauteur d'élévation	h3 (mm)	1600	2500	3000
Hauteur du mât abaissé	h1 (mm)	2044	1854	2104
Hauteur du mât déployé	h4 (mm)	2044	3094	3594
Hauteur du Timon bas / haut	h14 (mm)	790 / 1156	790 / 1156	790 / 1156
Longueur hors tout	l1 (mm)	1800	1800	1800
Largeur hors tout	b1 (mm)	1294 / 1494	1294 / 1494	1294 / 1494
Dimension d'une fourche	s/e/l (mm)	35 / 100 / 1100	35 / 100 / 1100	35 / 100 / 1100
Largeur extérieure des fourches	b5 (mm)	570	570	570
Rayon de giration	Wa (mm)	1580	1580	1580
Vitesse d'élévation sans / avec charge	mm/s	140 / 90	140 / 90	140 / 90
Vitesse d'abaissement sans / avec charge	mm/s	120 / 100	120 / 100	120 / 100
Moteur d'élévation, puissance	kW	1,5	1,5	1,5
Type de batterie		Semi-traction sans entretien		
Tension / capacité batterie	V/Ah	12 / 150	12 / 150	12 / 150
Poids batterie	kg	45	45	45
Tension / capacité chargeur	V/Ah	12 / 20	12 / 20	12 / 20
Niveau sonore	db (A)	67	67	67

