


GERBEUR SEMI-ÉLECTRIQUE 1 T



- Capacité de levage de 1 tonne
- Grande autonomie grâce à sa batterie de 150 Ah
- Déplacement manuel et levée électrique
- Très maniable
- Hauteur d'élévation allant jusqu'à 3300 mm selon les modèles
- Robuste et performant
- Compact et puissant
- Chargeur intégré



Modèle		GB26A040	GB26A041	GB26A042	GB26A043
Capacité nominale	Q (kg)	1000	1000	1000	1000
Centre de gravité	C (mm)	600	600	600	600
Poids de batterie	kg	330	410	430	445
Matière des roues		nylon / PU	nylon / PU	nylon / PU	nylon / PU
Dimensions roues motrices	mm	Ø 180 x 50	Ø 180 x 50	Ø 180 x 50	Ø 180 x 50
Dimensions galets avant	mm	Ø 74 x 70	Ø 74 x 70	Ø 74 x 70	Ø 74 x 70
Hauteur d'élévation	h3 (mm)	1600	2500	3000	3300
Hauteur du mât abaissé	h1 (mm)	1980	1830	2080	2280
Hauteur du mât déployé	h4 (mm)	1980	3070	3570	3870
Hauteur du Timon bas / haut	h14 (mm)	790 / 1156	790 / 1156	790 / 1156	790 / 1156
Longueur hors tout	l1 (mm)	1710	1720	1720	1720
Largeur hors tout	b1 (mm)	777	777	777	777
Dimension d'une fourche	s/e/l (mm)	60 / 180 / 1100	60 / 180 / 1100	60 / 180 / 1100	60 / 180 / 1100
Largeur extérieure des fourches	b5 (mm)	570	570	570	570
Rayon de giration	Wa (mm)	1400	1400	1400	1400
Vitesse d'élévation sans / avec charge	mm/s	140 / 90	140 / 90	140 / 90	140 / 90
Vitesse d'abaissement sans / avec charge	mm/s	120 / 100	120 / 100	120 / 100	120 / 100
Moteur d'élévation, puissance	kW	1,5	1,5	1,5	1,5
Type de batterie		Semi-traction sans entretien			
Tension / capacité batterie	V/Ah	12 / 150	12 / 150	12 / 150	12 / 150
Poids batterie	kg	45	45	45	45
Tension / capacité chargeur	V/Ah	12 / 20	12 / 20	12 / 20	12 / 20
Niveau sonore	db (A)	67	67	67	67

