



TRANSPALETTE ÉLECTRIQUE LITHIUM

- Capacité de 1,5 tonne
- Timon ergonomique avec écran LCD et démarrage par code PIN
- Équipé d'un vérin à gaz
- Poids total de 123 kg
- Batterie lithium-ion 24 V / 20 Ah sans entretien, de série
- Variateur et accélérateur Curtis, technologie Can-Bus
- Conduite timon droit possible
- Galets stabilisateurs



Ecran LCD et démarrage par code PIN



Galets stabilisateurs

Modèle		TP25A054STD	TP25A055LARGE	TP25A056COURT
Nom commercial		LITHIUM	LITHIUM	LITHIUM
Mode de propulsion		électrique	électrique	électrique
Type de conduite		accompagnant	accompagnant	accompagnant
Capacité nominale	Q (t)	1,5	1,5	1,5
Poids avec batterie	kg	123	126	120
Matière des roues		PU / PU	PU / PU	PU / PU
Dimensions roues motrices	mm	Ø 210 x 70	Ø 210 x 70	Ø 210 x 70
Dimensions galets avant	mm	Ø 80 x 70		
Levée standard	h3 (mm)	Ø 80 x 30	Ø 80 x 30	Ø 80 x 30
Hauteur du timon en position marche mini / maxi	h14 (mm)	115	115	115
Hauteur mini des fourches	h13 (mm)	700 / 1160	700 / 1160	700 / 1160
Longueur hors tout	l1 (mm)	80	80	80
Longueur jusqu'à la face avant des fourches	l2 (mm)	1530	1530	1180
Largeur hors tout	b1 (mm)	380	380	380
Dimension des fourches	s/e/l (mm)	540	685	540
Largeur extérieure des fourches	b5 (mm)	47 / 160 / 1150	47 / 160 / 1150	47 / 160 / 800
Garde au sol	m2 (mm)	540	685	540
Largeur d'allé avec palette 800 x 1200 mm de long	Ast (mm)	33	33	33
Rayon de giration	Wa (mm)	2000	2000	2000
Vitesse de translation sans / avec charge	km/h	4,8 / 4,6	4,8 / 4,6	4,8 / 4,6
Vitesse d'élévation sans / avec charge	mm/s	25 / 20	25 / 20	25 / 20
Vitesse d'abaissement sans / avec charge	mm/s	50 / 40	50 / 40	50 / 40
Pente admissible sans / avec charge	%	16 / 4	16 / 4	16 / 4
Frein de service		électromagnétique	électromagnétique	électromagnétique
Moteur de traction, puissance S2 60 min	kW	0,65	0,65	0,65
Moteur d'élévation, puissance S3 10%	kW	0,5	0,5	0,5
Tension batterie / capacité nominale K5	V/Ah	24 / 20 (24 / 30 ou 24 / 36 en option)		
Poids batterie	kg	3,6	3,6	3,6
Niveau sonore selon EN 12053, oreille du conducteur	dB (A)	<69	<69	<69

